

Codice Prodotto

9110EX/RA7

Coil Type CM2 ATEX
240V 50/60Hz Cable Length=1m

Applicazione

Bobine con nuovo sistema di fissaggio "FAST LOCK" serie 9300 e 9320 e bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9110, 9120 e 9160 .

Connessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie: 9120, 9160, 9300 e 9320; cavo costampato per le bobine serie 9110. Grado di protezione IP65; IP68 per le bobine serie 9160 accoppiate ai connettori serie 9155.

Tensioni disponibili; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65.

Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9155 da cablare, con grado di protezione IP65/68.

Dati Tecnici

Tipo Bobina	CM2
Tensione [V]	240
Frequenza [Hz]	50/60
Potenza [W]	8
Connettori Grado di protezione IP 65	-
Connettori Grado di protezione IP 68	-
Note	Omologazione ATEX per uso in EX Zona 2 - dotata di ricambio G9151/R14 (ghiera azzurra + vite nera + OR)
Lunghezza cavo [m]	1
Confezione n° pz	8

Note

(1): bobina dotata di ricambio G9150/R97 (ghiera gialla + vite nera + OR)