

Codice Prodotto

9121/RA6

Coil Type CM3
220-230V 50/60Hz

Applicazione

Bobine con nuovo sistema di fissaggio "FAST LOCK" serie 9320 e bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9120 e 9121 da utilizzare con le valvole solenoidi normalmente chiuse.

Conessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie 9120 e 9320; cavo costampato per le bobine serie 9121.

Tensioni disponibili; 220/230 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65.

Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65.

Dati Tecnici

Tipo Bobina	CM3 (1)
Tensione [V]	220/230
Frequenza [Hz]	50/60
Potenza [W]	12
Connettori Grado di protezione IP 65	-
Connettori Grado di protezione IP 68	-
Lunghezza cavo [m]	7
Confezione n° pz	10

Note

(1): bobina dotata di ricambio G9150/R97 (ghiera gialla + vite nera + OR)