

# Codice Prodotto

## 3335N/4S

Evaporating Pressure Regulator  
polyhedra  
1/2"ODS  
PS = 45 bar

### Applicazione

Sono regolatori progettati per mantenere costante la pressione d'evaporazione e di conseguenza la temperatura superficiale dell'evaporatore al variare dei carichi sull'evaporatore stesso. Questo regolatore evita pressioni d'evaporazione troppo basse che possono portare al congelamento dell'acqua nei chiller o alla formazione di ghiaccio su evaporatori ad aria.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Dati Tecnici

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Attacchi SAE Flare         | -      |
| Attacchi Ø ODS [in.]       | 1/2"   |
| Ø ODS [mm]                 | -      |
| Campo di regolazione [bar] | 3 - 20 |
| Kv [m <sup>3</sup> /h]     | 2,7    |
| PS [bar]                   | 45     |
| TS [°C] min.               | - 40   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>TS [°C] max.</b> | <b>+ 130</b> |
|---------------------|--------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Confezione n° pz</b> | <b>15</b> |
|-------------------------|-----------|