

Codice Prodotto

3345N/7S

7/8" ODS

7/8" ODS

PS = 45 bar

Applicazione

Sono regolatori progettati per limitare la portata di liquido da condensatore a ricevitore riducendo di fatto la superficie di scambio del condensatore e aumentando la pressione di condensazione. Funzionano in combinazione con la valvola differenziale che bypassa gas caldo dalla mandata del compressore al ricevitore aumentando la pressione del liquido nel ricevitore stesso

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dati Tecnici

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi ODS [in.]	7/8"
ODS [mm]	22
Campo di regolazione [bar]	12-35
Kv[m³/h]	2,7
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	725
TS[°C] Min	- 40

TS[°C] Max	+ 130
-------------------	-------

Confezione n° pz	8
-------------------------	---

Note

(1): in conformità a omologazione UL