

# Codice Prodotto

## OS540/7

Oil Separator

7/8"ODS

PS = 45 bar - 600 PSI

### Applicazione

Il separatore, intercettando l'olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con regolarità al carter della macchina, concorre ad assicurare l'efficace lubrificazione degli organi in movimento del compressore. Il separatore dell'olio, eliminando o riducendo il film sulle superfici di scambio del condensatore e dell'evaporatore, mantiene elevato il coefficiente di trasmissione termica di tali apparecchi.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dati Tecnici

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>Attacchi saldare ODS Ø [in.]</b>            | 7/8" |
| <b>Attacchi saldare ODS Ø [mm]</b>             | -    |
| <b>ODM Ø [in.]</b>                             | 1"   |
| <b>ODM Ø [mm]</b>                              | -    |
| <b>N° catalogo coppia attacchi saldare (1)</b> | -    |

### Note

- (1) Da ordinare separatamente
- (2) In conformità a omologazione UL
- (3) Non omologati UL