

Codice Prodotto

9150N/R66

Orifice Assemblies
04x2028N

Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dati Tecnici

Tipo orificio	04
Potenzialità nominali (1) [kW] R134a	3,01
Potenzialità nominali (1) [kW] R32	6,68
R404A	2,81
R507	2,81
R407C	3,92
R410A	4,60
R1234ze	2,36
R1234yf	2,22
R448A	3,75
R449A	3,68

R450A	2,64
R452A	2,91
R452B	5,19
R454A	3,80
R454B	5,24
R454C	3,24
R513A	2,55
R515A	2,27
R515B	2,26
R290	4,05
R600	2,57
R600a	2,66
R1270	4,54
Confezione n° pz	180

Note

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione $T_{\text{evap}} = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di condensazione $T_{\text{cond}} = + 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola $T_{\text{liq}} = + 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$