

Codice Prodotto

9150N/R63

Orifice Assemblies
01x2028N

Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dati Tecnici

Tipo orificio	01
Potenzialità nominali (1) [kW] R134a	0,79
Potenzialità nominali (1) [kW] R32	1,75
R404A	0,74
R507	0,74
R407C	1,03
R410A	1,21
R1234ze	0,62
R1234yf	0,58
R448A	0,98
R449A	0,97

R450A	0,69
R452A	0,76
R452B	1,36
R454A	1,00
R454B	1,38
R454C	0,85
R513A	0,67
R515A	0,60
R515B	0,59
R290	1,06
R600	0,68
R600a	0,70
R1270	1,19
Confezione n° pz	180

Note

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione $T_{\text{evap}} = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di condensazione $T_{\text{cond}} = + 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola $T_{\text{liq}} = + 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$