

Codice Prodotto

1028EX/M10A6

Solenoid Valve ATEX
10mm ODS 220-230v
PS = 50 bar

Applicazione

Le valvole solenoidi con il suffisso “EX” sono conformi agli ESR della Direttiva 2014/34/UE – ATEX. Sono apparecchi destinati a impieghi su impianti frigoriferi collocati in aree classificate a rischio d’esplosione Zona 2, secondo quanto definito nell’Allegato I della Direttiva 1999/92/CE.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione con bobina omologata ATEX (suffisso A6).

Dati Tecnici

Principio di funzionamento	Azione diretta
Tipo Bobina (1)	HM2(EX)
Attacchi ODS Ø [in.]	-
Attacchi ODS Ø [mm]	10
Kv [m³/h]	0,23
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40

TS [°C] max.	+130
---------------------	------

Confezione n° pz	24
-------------------------	----

Note

(1) : bobine montate sulle valvole