

# Codice Prodotto

## 1438E/M12S050

Solenoid Valve CO2

1/2" ODS w/o Coil

PS = 140 bar

### Applicazione

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

### Dati Tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Principio di funzionamento</b> | Servocomando a pistone |
| <b>Tipo Bobina (1)</b>            | HF3                    |
| <b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>       | -                      |
| <b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>        | 12                     |
| <b>Kv [m³/h]</b>                  | 0,8                    |
| <b>PS [bar]</b>                   | 140                    |
| <b>MWP [psi] (4)</b>              | 2030                   |
| <b>TS [°C] min.</b>               | -40                    |
| <b>TS [°C] max.</b>               | +150                   |
| <b>Confezione n° pz</b>           | 14                     |

### Note

(1): bobine che possono essere montate sulle valvole

(2): per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C

(3): per impiego su linea dell'olio contattare CASTEL

(4): in conformità a omologazione UL