

# Codice Prodotto

## 1059N/9A6

Solenoid Valve

1.1/8"ODS 220-230V

PS = 50 bar

### Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

### Dati Tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Principio di funzionamento</b> | Servocomando a pistone |
| <b>Tipo Bobina (1)</b>            | HF2                    |
| <b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>       | 1.1/8"                 |
| <b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>        | -                      |
| <b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>       | 5,7                    |
| <b>PS [bar]</b>                   | 50                     |
| <b>TS [°C] min.</b>               | -40                    |
| <b>TS [°C] max.</b>               | +130                   |
| <b>Confezione n° pz</b>           | 14                     |

## **Note**

(1) : bobine montate sulle valvole