

# Codice Prodotto

## 1328N/3S030

Pulse Solenoid Valve

3/8"ODS w/o Coil

PS = 50 bar

### Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

### Dati Tecnici

<b>Principio di funzionamento</b>	Azione diretta
<b>Tipo Bobina (1)</b>	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
<b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>	3/8"
<b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>	-
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	0,23
<b>PS [bar]</b>	50
<b>TS [°C] (2) min.</b>	-40
<b>TS [°C] (2) max.</b>	+150
<b>Confezione n° pz</b>	24

## **Note**

(#): per by-pass gas caldo, iniezione di liquido, linea dell'olio

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C