

Codice Prodotto

1348N/5S125

Solenoid Valve

5/8"-16mm ODS w/o Coil

PS = 50 bar

Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

Dati Tecnici

Principio di funzionamento	Servocomando a pistone
Tipo Bobina (1)	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
Attacchi ODS Ø [in.]	5/8"
Attacchi ODS Ø [mm]	16
Kv [m³/h]	3
PS [bar]	50
TS [°C] (2) min.	-40
TS [°C] (2) max.	+150
Confezione n° pz	14

Note

(#): per by-pass gas caldo, iniezione di liquido, linea dell'olio

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C