

# Codice Prodotto

## 1178/5S

Solenoid Valve NO  
5/8"-16mm ODS w/o Coil  
PS = 45 bar

### Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate nella versione senza bobina (suffisso S).

### Dati Tecnici

<b>Principio di funzionamento</b>	Servocomando a membrana
<b>Tipo Bobina (1)</b>	HM3
<b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>	5/8"
<b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>	16
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	2,61
<b>PS [bar]</b>	45
<b>TS [°C] min.</b>	-35
<b>TS [°C] max.</b>	+105
<b>Confezione n° pz</b>	17

### Note

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua. Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il

connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole